

Модель 3035



Кран шаровый полнопроходной В-В

Описание

1. Шаровый кран латунный PN-25, полнопроходной
2. Сделан из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба В-В соответствует ISO 228/1
4. Управление посредством ручки-бабочки
5. Макс. температура 180 °С
6. Среда применения: отопление и водоснабжение.



| № | Наименование | Материал |
|----|-----------------------|------------|
| 1 | Корпус | Латунь |
| 2 | Крышка корпуса | Латунь |
| 3 | Шар | Латунь |
| 4 | Шток | Латунь |
| 5 | Уплотнение седла шара | PTFE |
| 6 | Уплотнение штока | PTFE |
| 7 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 8 | Кольцо штока | Латунь |
| 9 | Гайка | Латунь |
| 10 | Ручка | Нерж.сталь |
| 11 | Гайка | Латунь |



| Модель | Диаметр резьбы, дюйм | Рабочее давление, бар / PN | Условный проход / P | Размеры (мм) | | | Вес (гр) |
|---------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----|----|----------|
| | | | | A | L | M | |
| 3035 02 | 1/4" | 25 | 10 | 35 | 43 | 50 | 95 |
| 3035 03 | 3/8" | 25 | 10 | 35 | 43 | 50 | 100 |
| 3035 04 | 1/2" | 25 | 15 | 36 | 50 | 50 | 140 |
| 3035 05 | 3/4" | 25 | 20 | 45 | 56 | 62 | 230 |
| 3035 06 | 1" | 25 | 25 | 48 | 68 | 62 | 360 |